

RXH-1K

UNIVERZÁLIS RÁDIÓS TÁVIRÁNYÍTÓ SZETT

A rádiós távirányító szett univerzális megoldást nyújt riasztórendszerek, automata kapunyitók vagy más berendezések vezérlésére. A relés, távirányítókkal vezérelt kimeneteken kívül (max. 4 db), a vevő fel van szerelve értesítő pótkimenetekkel is. Ezeket fel lehet használni a riasztórendszer élesítésének/hatástalanításának jelzésére, valamint a távirányító gyenge elemének figyelmeztetésére. A szuperheterodyn, keskenysávú szűrős vevőknek köszönhetően, az RXH távirányítókra jellemző nagy hatótávolság (300 m-ig) és magas zavar-ellenállóság.

Jellemzők:

- 1 független csatorna, relés kimenettel
- kimenetek monostabil (időre) vagy bistabil (bekapcsolni/kikapcsolni) üzemmódú konfigurálhatósága
- max. 40 távirányító támogatása, számítógépes kezelhetőséggel
- távirányító gyenge elemének jelzése
- élesítés/hatástalanítás megerősítése
- számítógépes konfigurálhatóság
- hatótávolság 300 m-ig nyílt térben



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---------------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Ház méretei | 72 x 118 x 24 mm |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 20 mA |
| Maximális áramfelvétel | 40 mA |
| Relérintkezők megengedett terhelése (ellenállási) | 2 A / 24 V DC |
| Maximális nedvesség | 93 ±3% |
| A munka frekvencia terjedelme | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren) | -ig 300 m m |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| Az irányítható bemenet száma | 1 |
| Az idő szabályozhatóságának határai a monostabil módban | 1-255 s |
| LV (OC) kimenet megterhelhetősége | 50 mA |
| SS (OC) kimenet megterhelhetősége | 500 mA |
| A vevő munka hőmérsékletének terjedelme | -10...+55 °C |
| Az adó (távirányító) munka hőmérsékletének terjedelme | -10...+55 °C |
| A vevő súlya | 50 g |
| Az adó (távirányító) súlya | 30 g |



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A webaplan található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.