

# B-2S

## SÜLLYESZTETT Ø6,5MM-ES KONTAKTRON (FEHÉR)

A mágneses érzékelők a kerületi védelem alapvető elemei. Alapvető feladatuk az ajtók és ablakok nyitásának észlelése. Miniatur, **B-2S** hermetikus kontaktronos frontérezkelő ajtó- vagy ablakszárnyba ill. keretbe való süllyesztett beszerelésre. Beszerelési módjának köszönhetően kész állapotban kívülről nem látható. Az érzékelő kapható fehér és barna változatban.

- süllyesztett szereléshez
- kis, hermetikus doboz (Ø6,5mm)

## MŰSZAKI ADATOK

Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége	100 V
Maximális csatlakozó áram	500 mA
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tömeg	12 g
Maximális nedvesség	93±3%
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	25 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	27 mm
Mágnes házának méretei	ø6,35 x 19,05 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Érzékelő típus (külső mágneses mező)	NO
Reed kapcsoló méretei	ø6,5 x 27 mm

