

B-4L

KAPU MÁGNESES NYITÁSÉRZÉKELŐ (FÉMHAZ)

A mágneses érzékelők a kerületi védelem alapvető elemét képezik. Nagyméretű, hermetikus felületi szerelésű fémházas B-4L mágneses kontaktus felületre szerelhető. Csatlakozó vezetékai fém védőcsőben futnak, melynek köszönhetően tökéletes megoldást kínálnak mechanikai sérülésnek vagy szabotázs kísérletnek kitétt helyen történő alkalmazásra. A kontaktusok izárólag csavarok segítségével rögzíthetők és tökéletes megoldást kínálnak garázs kapukhoz történő alkalmazásra.

- felületi szerelés (csavaros rögzítés)
- megerősített, hermetikus fémház
- páncélozott kábel



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|------------------------|
| Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége | 100 V |
| Maximális csatlakozó áram | 400 mA |
| Működési hőmérséklet | -10...+55 °C |
| Tömeg | 262 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága | 75 mm |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága | 80 mm |
| Mágnes házának méretei | 78,5 x 29 x 54,5 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| Érzékelő típus (külső mágneses mező) | NO |
| Reed kapcsoló méretei | 104,5 x 44,5 x 11,5 mm |