

COBALT Plus

KOMBINÁLT, DIGITÁLIS ÉRZÉKELŐ

A COBALT Plus digitális mozgásérzékelő kettős érzékelési mechanizmussal rendelkezik: duálelemes PIR és mikrohullámú érzékelő. A duáltechnológiás kialakítás, digitális mozgásérzékelési algoritmus és hőmérséklet-kompenzációs tulajdonság magasfokú téves jelzéssel és zavaró hatásokkal szembeni védelmet biztosít, olyan helyeken is, ahol káros vagy gyorsan változó körülmények állnak fenn, mint pl. tűzhelyek, vízmelegítők, garázsok vagy gyakran előforduló huzat. A két érzékelési csatorna független érzékenységszabályozási lehetőséget tesz lehetővé az eszköz érzékelési tartományának a felhasználó és a védett létesítmény követelményeinek megfelelő tökéletes beállítását. Ezen túl az érzékelő két érzékelési módon működhet: alap, melyben a riasztás a két érzékelő általi egyidőben történő mozgásérzékelést követően, vagy a fejlett, amikor a mikrohullámú érzékelő meghatározott számú jelzését követően indítható, mely lehetővé teszi a védett zónába hőelnyelő anyagból készült ruhában belépő behatoló érzékelést is. Az eszköz egyik fontos tulajdonsága az úgynevezett maszkolás elleni védelem: a mikrohullámú érzékelő bármilyen az érzékelő megfelelő működésének befolyásolására alkalmas kikapcsolási vagy maszkolására irányuló kísérlet érzékelésére képes. Az érzékelő tápfeszültség felügyelettel, a fedél kinyitása elleni védelmet biztosító szabotázs védelemmel, kétszínű a mozgást / riasztást jelző LED-del a felszerelést, valamint a riasztórendszerhez történő csatlakoztatást megkönnyítő beépített EOL ellenállásokkal rendelkezik.

A COBALT Plus alkalmazható épületautomatizálási funkciók végrehajtása esetén is. A riasztórendszer hatástalanított állapotában az érzékelővel pl. világítás, ajtók nyitása/zárása, stb. vezérelhető.

- PIR+MW duáltechnológia
- digitális mozgásérzékelési algoritmus
- duálelemes pyroérzékelő
- digitális hőmérsékletkompenzáció
- mikrohullám alapú kikapcsoláselleni védelem
- állítható tartó



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|------------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Érzékelt mozgássebesség | 0,3...3 m/s |
| Ház méretei | 63 x 136 x 49 mm |
| Működési hőmérséklet | -30...+55 °C |
| Ajánlott telepítési magasság | 2,4 m |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 22 mA |
| Maximális áramfelvétel | 27 mA |
| Tömeg | 144 g |
| Reléérintkezők megengedett terhelése (ellenállási) | 40 mA / 16 V DC |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| A riasztó bejelentésének ideje | 2 s |

