

INT-RS Plus

RS-232 FELHASZNÁLÓI FELÜLET A RENDSZEREK INTEGRÁLÁSÁHOZ

Az **INT-RS Plus** modul lehetővé teszi az **INTEGRA** és az **INTEGRA Plus** riasztórendszerek az **INTEGRA 256 Plus** központtal együtt történő integrálását. A modul használatával a központokat valamely külső cég szoftverei szintjéről, távirányítással lehet kezelni.

- a kezelők sínrendszeréhez csatolt RS-232 felhasználói felület
- a **GUARDX** programmal való kommunikáció
- az RS-232 segítségével történő felügyelés
- nyílt protokoll egyéb rendszerekkel való integrációhoz (az idegen rendszer oldaláról kötelező az RS-232 protokoll implementációja)
- potencia különbség ellen védő galvanikus leválasztó



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Nyomatott áramkörti lemez méretei	57x80 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	35 mA
Maximális áramfelvétel	40 mA
Tömeg	42 g



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.