

KT-STD-2

TESSERA DI PROSSIMITÀ

KT-STD-2 è un transponder passivo a 125 kHz. È compatibile con i lettori di prossimità e quindi può essere utilizzato nei sistemi di allarme basati su centrali **INTEGRA** e nei sistemi di controllo degli accessi **ACCO** e **ACCO NET**. Consente agli utenti del sistema di sfruttare la funzionalità di controllo degli accessi e consente all'amministratore di identificare i singoli utenti, registrare la loro presenza e gli orari di lavoro, ecc.

Il dispositivo si presenta sotto forma di tessera di prossimità di una normale carta di credito (85 x 55 mm, spessore <1 mm). Quindi, potendolo custodire ad es. nel tuo portafoglio, dove sarà minore il rischio di essere perso accidentalmente. E' possibile anche tenerlo nel supporto OP-KT-1 per una migliore protezione da danni meccanici. I fori sono forniti nel supporto in modo da poter indossare il transponder, ad es. sospeso da un cordino.

Inoltre, è possibile inserire sulla carta una stampa (testo, foto, ecc.) Per facilitarne l'identificazione.

- transponder passivo da 125 kHz
- formato carta di credito
- dimensioni: 85 x 55 mm, spessore 2 mm
- colore: bianco

