

CA-64 E

MODULO DI ESPANSIONE INGRESSI

Il modulo di espansione, si interfaccia con le centrali di allarme **INTEGRA** e **VERSA**. Offre l'estensione del sistema di ulteriori 8 zone cablate con la gestione delle configurazioni NO, NC, EOL e 2EOL ed offre la compatibilità con rilevatori a fune per tapparelle e rilevatori di vibrazione. Il modulo è dotato di un ingresso tamper aggiuntivo, contro l'apertura del box.

- espansione a 8 zone
- configurazioni: NC, NO, EOL, 2EOL/NC e 2EOL/NO
- programmazione valori RFL
- gestione dei rilevatori di vibrazione e dei contatti a fune per tapparella



SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione ($\pm 15\%$)	12 V DC
Dimensioni della scheda elettronica	80 x 57 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	70 mA
Assorbimento di corrente massimo	70 mA
Peso	47 g
Umidità massima	93 \pm 3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Conforme ai requisiti della norma	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3
Livello di sicurezza secondo EN50131-2-6	Grado 3
Numero di zone programmabili	8