

# B-2S

## CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO Ø6,5MM (BIANCO)

I contatti magnetici costituiscono elementi di base dei sistemi di protezione perimetrale e il loro compito principale è quello di rilevare i tentativi di apertura di porte e finestre. I rilevatori magnetici miniaturizzati B-2S sono progettati per il montaggio a incasso su porte o finestre e telai. Questo metodo di montaggio li rende invisibili dall'esterno. Sono dotati di terminali a vite. I rilevatori sono disponibili nelle versioni di colore bianco e marrone.

- montaggio ad incasso
- corpo ermeticamente sigillato piccolo (Ø6,5mm)



### SCHEMA TECNICA

|  |                  |
|--|------------------|
| Tensione di commutazione massima del contatto reed | 100 V            |
| Massima corrente commutabile                       | 500 mA           |
| Temperatura di lavoro                              | -10...+55 °C     |
| Peso   | 12 g             |
| Umidità massima                                    | 93±3%            |
| Distanza di lavoro                                 | 25 mm            |
| Distanza di apertura                               | 27 mm            |
| Dimensioni del magnete                             | ø6,35 x 19,05 mm |
| Classe ambientale EN50130-5                        | II               |
| Tipo di rilevatore (a distanza dal magnete)        | NO               |
| Dimensioni dell'alloggiamento del reed             | ø6,5 x 27 mm     |

