

# B-3A

## CONTATTO MAGNETICO PER INSTALLAZIONE A VISTA (ALLOGGIAMENTO METALLICO, CAVO IN GUAINA METALLICA)

I contatti magnetici sono elementi fondamentali di un sistema di protezione perimetrale. I contatti magnetici a tenuta stagna **B-3A** con corpo in metallo sono progettati per l'installazione a vista. La guaina metallica protegge il cablaggio dai danni, rendendo questi contatti la soluzione perfetta per posizioni particolarmente vulnerabili ai tentativi di sabotaggio o all'esposizione meccanica. Sono progettati per il fissaggio a vite.

- installazione a vista (fissaggio a vite)
- corpo ermeticamente sigillato in metallo, rinforzato
- cavo in guaina metallica



### SCHEDA TECNICA

Tensione di commutazione massima del contatto reed	100 V
Massima corrente commutabile	400 mA
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Peso	82 g
Umidità massima	93±3%
Distanza di lavoro	38 mm
Distanza di apertura	42 mm
Dimensioni del magnete	50 x 17 x 9,8 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Tipo di rilevatore (a distanza dal magnete)	NO
Dimensioni dell'alloggiamento del reed	50 x 17 x 9,8 mm

