

# INT-KNX-2

## MODULO PER INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA KNX

Il modulo **INT-KNX-2** consente l'interfaccia tra il sistema di sicurezza **INTEGRA** ed il sistema domotico KNX. Attraverso questo dispositivo la centrale può controllare tutti gli attuatori connessi al bus KNX, che a loro volta potranno comandare il sistema di allarme rendendo possibile in questo modo una maggiore funzionalità rispetto ai due singoli sistemi.

L'utilizzo del modulo **INT-KNX-2** permette di contenere i costi, utilizzando le tastiere del sistema **INTEGRA** per comandare i dispositivi KNX eliminando quindi la necessità di acquistare pannelli di comando domotici dedicati.

Il modulo **INT-KNX-2** non richiede l'utilizzo di una BCU esterna poiché è dotato di una presa per una connessione diretta al bus KNX.

La configurazione del modulo si effettua attraverso il computer con il software **DLOADX**. Il modulo può essere installato all'interno del contenitore della centrale o all'interno di un contenitore **OPU-1A**.

- controllo attuatori connessi su bus KNX tramite il sistema **INTEGRA**
- ricezione di informazioni dal sistema KNX
- connessione diretta al bus KNX
- configurazione modulo con **DLOADX**
- elettronica conforme ai requisiti dello standard KNX



### SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	43 mA
Assorbimento di corrente massimo	50 mA
Peso	32 g
Umidità massima	93 $\pm$ 3%
Dimensioni	80 x 57 mm
Classe ambientale EN50130-5	II