

# INT-KNX-2

## MODULO PER INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA KNX

Il modulo **INT-KNX-2** consente l'interfaccia tra il sistema di sicurezza **INTEGRA** ed il sistema domotico KNX. Attraverso questo dispositivo la centrale può controllare tutti gli attuatori connessi al bus KNX, che a loro volta potranno comandare il sistema di allarme rendendo possibile in questo modo una maggiore funzionalità rispetto ai due singoli sistemi.

L'utilizzo del modulo INT-KNX-2 permette di contenere i costi, utilizzando le tastiere del sistema INTEGRA per comandare i dispositivi KNX eliminando quindi la necessità di acquistare pannelli di comando domotici dedicati.

Il modulo INT-KNX-2 non richiede l'utilizzo di una BCU esterna poiché è dotato di una presa per una connessione diretta al bus KNX.

La configurazione del modulo si effettua attraverso il computer con il software DLOADX. Il modulo può essere installato all'interno del contenitore della centrale o all'interno di un contenitore OPU-1A.

- controllo attuatori connessi su bus KNX tramite il sistema INTEGRA
- ricezione di informazioni dal sistema KNX
- connessione diretta al bus KNX
- configurazione modulo con DLOADX
- elettronica conforme ai requisiti dello standard KNX

## SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	43 mA
Assorbimento di corrente massimo	50 mA
Peso	32 g
Umidità massima	93 $\pm$ 3%
Dimensioni	80 x 57 mm
Classe ambientale EN50130-5	II

