

# DS-T2

## DIGITALE TEMPERATUURSENSOR

De **DS-T2** digitale temperatuursensor maakt temperatuurmeting mogelijk in het bereik van  $-40^{\circ}\text{C}$  tot  $+110^{\circ}\text{C}$ . Het is geschikt voor inbouwmontage, zowel binnen als buiten gebouwen. Het wordt gekenmerkt door IP65 classificatie (beschermd tegen binnendringen van vloeistoffen).

Communicatie met het ontvangende apparaat vindt plaats via de 1-Draads interface.

De DS-T2 is geschikt voor de universele **GPRS-A LTE**, **GPRS-A**, **ETHM-A** module en andere apparaten en kan worden gebruikt om de temperatuur te bewaken in woonruimtes, utiliteitsgebouwen, kantoorgebouwen, productiehallen, stookruimtes of koelhuizen, evenals in voertuigen en andere mobiele objecten zoals schepen.

- 1-Draads interface
- temperatuurmeting in het bereik van  $-40^{\circ}\text{C}$  tot  $+110^{\circ}\text{C}$
- geschikt voor inbouwmontage
- geschikt voor buitengebruik
- IP65 beschermingsgraad
- kabellengte: 3 m
- sensor diameter: 6 mm

