

S-4 DG

S-4-DG

Magneetcontacten behoren tot de essentiële apparaten voor omtrekbeveiliging. Deze worden gebruikt om deuren, ramen, enz. te beveiligen en een alarm te genereren indien deze geopend worden. De S-4 is een opbouw magneetcontact is ontworpen voor opbouwmontage door deze met schroeven aan het raamkozijn, kozijn, enz. te bevestigen en bestaat uit twee waterdichte delen: het reedcontact (magnetische) sensor en het magneet. Indien u een deel van de andere weg beweegt, verbreekt u het circuit waardoor dit als activering wordt gezien. Bovendien is het magneetcontact voorzien van een sabotagecontact en een extra aansluiting M voor eenvoudige installatie van de EOL-weerstand.

De S-4 is ontworpen om te werken met elk alarmsysteem welke voorzien is van NC-ingangen, alsmede te gebruiken is in gebouw automatiseringssystemen. Deze voldoet aan de eisen van de **EN 50131-1** en **EN 50131-2-6** voor Grade 2.

Het magneetcontact is verkrijgbaar in drie kleurenversies: wit (**S-4**), bruin (**S-4 BR**) en donker grijs (**S-4 DG**).

- opbouw
- sabotagecontact met aansluitingen
- plastic behuizing