

FD-1

WATERDETECTOR

De FD-1 waterdetector is voorzien van een sonde op een kabel van 3 m lang. De kabel kan naar behoefte worden ingekort om de installatie eenvoudiger te maken en geschikter te maken voor de locatie. Het overstromingsalarm wordt geactiveerd wanneer de sonde-elektrode in contact komt met water. De detector is ook voorzien van een LED om het alarm aan te geven, evenals een sabotagebeveiliging tegen het openen van de behuizing of verwijderen van de muur.

De FD-1 is ontworpen voor installatie in badkamers, keukens, wasserijen (bij een vaatwasser, wasmachine, enz.), Kelders en andere ruimten met waterinstallaties. Het is ook een ideale oplossing om ruimten te beveiligen met aquariums, waterbedden, enz.

De detector is verkrijgbaar in twee kleurenversies: wit **FD-1** en bruin **FD-1 BR**.

- waterdetector voor ruimten waarin kans op wateroverlast kan ontstaan
- eenvoudig te installeren externe sensor

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	24 x 110 x 27 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Nominaal voedingsvoltage (±15%)	12 V DC
Stand-by verbruik	2,5 mA
Maximaal verbruik	4 mA
Gewicht	81 g

