


INT-ORS

DIN RAIL GESCHIKTE UITGANGEN UITBREIDINGSMODULE

De **INT-ORS** module is voor uitbreiding van de **INTEGRA/VERSA/PERFECTA** en **ACCO NET** systemen met 8 programmeerbare 230 VAC relais uitgangen. Deze is ontworpen voor directe aansturing van 230 VAC apparaten via de **INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA IP, VERSA Plus, PERFECTA** en **PERFECTA-T** alarmsystemen. Deze module is ook een geweldige optie, wanneer de mogelijkheden die deze systemen bieden, worden gebruikt om een automatiseringssysteem te maken. Dit apparaat kan ook werken met de **ACCO-NET** toegangscontrole panelen. De **INT-ORS** module wordt geïnstalleerd op een standaard 35mm DIN rail.

- 8 relais uitgangen voor het direct aansturen van 230 VAC gevoede apparaten
- installatie direct op een 35mm DIN rail
- optische indicatie van de relais status
- geschikt voor het **ACCO NET** systeem (vanaf versie 1.4)



TECHNISCHE GEGEVENS

Max. aantal uitgangen	8
Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	35 mA
Maximaal verbruik	310 mA
Gewicht	285 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Aantal 17,5 mm modules	7
Afmetingen	122 x 93 x 58 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Relais uitgangsbelasting	16 A / 230 V AC
+12V uitgangsbelasting	2,5 A / 12 V DC