

# AQUA Luna

## PIR DETECTOR MET NOODVERLICHTING OPTIE

De AQUA Luna is een digitale passief infrarooddetector voorzien van een PIR sensor met twee elementen en een algoritme voor digitale bewegingsdetectie. Dankzij de tweeledige analyse van het PIR sensor signaal (belangrijk en kwantitatief) en de temperatuurcompensatie functie, wordt het apparaat gekenmerkt door een betrouwbare werking in een groot omgevingstemperatuurbereik en heeft een hoge gevoeligheid en interferentie immuniteit. Een verwisselbare Fresnel-lens en gevoeligheidsregeling in drie stappen, maken het mogelijk om de prestaties van het apparaat aan te passen aan de wensen van de gebruiker en het te beveiligen pand.

De hoofdtak van de detector is het detecteren van inbrekers in het beveiligde gebied. Het kan echter ook worden gebruikt om functies voor gebouwautomatisering te implementeren. Wanneer het alarmsysteem niet ingeschakeld is, kan de detector de verlichting aanzetten, de deuren openen of sluiten, enz. Bovendien is de AQUA Luna voorzien van witte LED's welke het beveiligde gebied kunnen verlichten, bijv. voor als de stroom uitvalt of als nachtverlichting. De detectorverlichtingsfunctie wordt op afstand aangestuurd.

- op afstand aan te sturen LED noodverlichting
- digitale signaal verwerking
- 3-staps gevoeligheid aanpassing
- digitale temperatuurcompensatie



## TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Beveiligingsklasse	Grade 2
Gemiddeld verbruik (stand-by mode) ( $\pm 10\%$ )	10 mA
Gedetecteerde doel snelheid	0,3...3 m/s
Bedrijfstemperatuur	-30...+55 °C
Aanbevolen installatiehoogte	2,4 m
Nominaal voedingsvoltage ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Maximaal verbruik	12 mA
Gewicht	92 g

