

# SPW-250 R

## BINNENSIRENE MET BACK-UP BATTERIJ

SPW-250 R is een sirene ontworpen voor installatie binnenshuis en voorzien van een piëzo-elektrische transducer. Er zijn drie soorten gemoduleerde tonen om uit te kiezen met 120 dB intensiteit. Het luide signaal zorgt ervoor dat deze goed hoorbaar is b.v. in magazijnen, productiehallen, parkeerterreinen binnenin gebouwen, enz. De behuizing van de sirene is gemaakt van polycarbonaat waardoor een hoge mechanische sterkte wordt gewaarborgd met een esthetisch uiterlijk. De sirene is voorzien van sabotagebeveiliging tegen het openen of verwijderen van de muur. Bovendien wordt een alarm geactiveerd bij verlies van communicatie met het alarmsysteem of bij uitval van de netvoeding.

De SPW-250 akoestische sirene is verkrijgbaar in 2 kleurenversies: SPW-250 R (rood) en SPW-250 BL (blauw).

- akoestische signalering: piëzo
- automatisch alarm bij voedingsuitval
- lithium back-up batterij
- sabotage beveiliging tegen: openen en verwijderen van het montage oppervlak
- ook verkrijgbaar in blauw (**SPW-250 BL**)



### TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Gemiddeld verbruik (stand-by mode) (±10%)	100 µA
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Nominaal voedingsvoltage (±15%)	12 V DC
Maximaal verbruik	90 mA
Gewicht	160 g
Geluidssterkte	120 dB

