

B-4M

GARAGEDEUR MAGNEETCONTACT (METALEN BEHUIZING)

Magneetcontacten vormen de basiselementen voor perimeter beveiliging. De medium grootte **B-4M** magneetcontacten in metalen behuizing zijn bedoeld voor opbouw en kunnen alleen worden geschroefd. De metalen afscherming beschermt de kabel tegen beschadiging in bijv. locaties waar sabotage mogelijk zou zijn. Deze magneetcontacten zijn ideaal voor garagedeuren of hekken.

- opbouw (geschroefd)
- robuuste afgesloten metalen behuizing
- afgeschermd kabel



TECHNISCHE GEGEVENS

Max. geschakeld voltage reedcontact	100 V
Max. geschakeld vermogen	400 mA
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Gewicht	238 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Maak afstand	75 mm
Verbreek afstand	80 mm
Afmetingen magneet behuizing	106 x 16 x 15,5 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Detector type (buiten het magnetische veld)	NO
Afmetingen behuizing reedcontact	106 x 36,5 x 10 mm
Afmetingen beugel	107 x 2,5 x 50 mm

