

MSP-300 R

DRAADLOZE BUITEN SIRENE/FLITSER

De MSP-100 draadloze buiten sirene/flitser is ontworpen voor werking met de **PERFECTA** alarmsystemen (**WRL** modellen en **PERFECTA 64 M** uitgevoerd met **PERFECTA-RF** module) en **MTX-300** controller welke werken op de 433 MHz frequentie. Het moderne SPIRIT 1 RF systeem met geoptimaliseerde energiebeheer wordt gebruikt in de sirene om langdurige werking van het apparaat mogelijk te maken, zelfs in moeilijke omstandigheden. Probleemloze werking van de MSP-300 is ook mogelijk dankzij de **ER34615** batterij, een high-performance batterij die wordt gebruikt in gespecialiseerde toepassingen, zoals militaire en medische voorzieningen.

- geschikt voor de **MTX-300** controller, als ook de **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** en **PERFECTA 64 M** (uitgevoerd met **PERFECTA-RF** module) alarmsystemen
- draadloos onafhankelijke activering van optische en akoestische signalering
- optische signalering: ultra heldere leds
- akoestische signalering: piëzo
- keuze uit diverse akoestische signalen
- geavanceerd RF systeem voor optimale laag energieverbruik communicatie
- configuratie op afstand
- voeding: BAT-ER-3,6V 13 Ah, groot temperatuurbereik, high-performance batterij
- werking temperatuur van -40 °C tot +55 °C
- sabotage beveiliging tegen het openen / verwijderen van de behuizing

TECHNISCHE GEGEVENS

Levensduur batterij (in jaren)	tot 3
Bedrijfstemperatuur	-40 °C ...+55 °C
Stand-by verbruik	600 µA
Maximaal verbruik	500 mA
Gewicht	766 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Draadloos communicatiebereik (in open veld)	tot 400 m
Batterij	ER34615 3,6V
Afmetingen	148 x 254 x 64 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	IIIA
Geluidsniveau op 1m	tot 105 dB

