

# PSP-104

## BEDIENING EN SIGNALERINGSAPPARAAT – REMOTE BEDIENDEEL

Het remote bediendeel voor de **CSP-100** series brandmeldcentrales maakt het mogelijk om op afstand het brandmeldsysteem te bedienen door het dupliceren van de gebruikersinterface. Hierdoor kan de brandmeldcentrale op de meest toegankelijke locaties worden geïnstalleerd, in achtning van de topologie van het systeem, terwijl het toetsenbord dichtbij het werkstation van het onderhoudspersoneel kan worden geïnstalleerd. Dankzij een gebruikersinterface die identiek is met die van het bedieningspaneel, zal de werking van het systeem via het toetsenbord exact hetzelfde zijn als de lokale bediening via het bedieningspaneel.

- ingebouwde backup voeding met één accu 12 V 17 Ah, en AUX 24 V en 18 V voedinguitgangen



### TECHNISCHE GEGEVENS

Stand-by voeding: interne accu	Ja
Werkingsduur op accu	72 h
Maximale interne weerstand van de accu (met kabels en aansluitingen in een circuit)	1 Ω
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Maximale stroomverbruik netvoeding	500 mA
Gewicht zonder accu	< 3 kg
Stroomverbruik accu bij een luid alarm	60 mA
Stroomverbruik accu bij detectie	60 mA
Stroomverbruik van een geïntegreerde AC voedingsadapter bij een luid alarm	55 mA
Stroomverbruik van een geïntegreerde AC voedingsadapter bij detectie	55 mA
Maximaal accu laadvermogen	1 A
Afdichting van de behuizing	IP30
Afmetingen	324 x 382 x 108 mm
Bedrijfstemperatuur	-5...+40 °C
Werkings temperatuurbereik	-25...+55 °C
Normale netvoeding met netspanning van	230 V AC +10% , -15% 50 Hz