

B-1F BR

CZUJKA MAGNETYCZNA NAWIERZCHNIOWA PŁASKA (BRĄZOWA)

Czujki magnetyczne umożliwiają wykrycie otwarcia drzwi, okien itp. Płaska czujka kontaktronowa **B-1F** przeznaczona jest do montażu powierzchniowego (przykręcana do podłoża). Czujka dostępna jest w białej (**B-1F**) i brązowej (**B-1F BR**) wersji kolorystycznej.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany)
- płaska obudowa o wymiarach 68x20x5,3 mm



DANE TECHNICZNE

| | |
|---|------------------|
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Masa | 23 g |
| Maksymalna wilgotność | 93±3% |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu | 28 mm |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu | 36 mm |
| Wymiary obudowy magnesu | 68 x 20 x 5,3 mm |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
| Wymiary obudowy kontaktronu | 68 x 20 x 5,3 mm |
| Typ czujki | NC |
| Maksymalne napięcie przełączalne | 100 V |
| Maksymalna moc obciążenia | 10 W |
| Maksymalna rezystancja styków | 200 Ω |
| Maksymalny prąd przełączalny | 500 mA |
| Długość przewodów | 400 mm |