

# S-3

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Извещатель S-3 предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму. S-3 состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика. Дополнительно, устройство имеет тамперный шлейф.



S-3 подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться, как в системах охранной сигнализации, так и умного здания. Он удовлетворяет требованиям европейского стандарта **EN 50131-1** и **EN 50131-2-6**, Grade 2.

- для врезного монтажа
- тамперный шлейф
- алюминиевый корпус

### ТЕХДААННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	20 В
Максимальный коммутируемый ток	20 мА
Вес	43 г
Переходное сопротивление	150 Ом
Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА	360 000
Материал, из которого изготовлены контакты	Ru (Ruten) (Рутений)
Расстояние замыкания контактов геркона	15 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	24 мм