# APB-200

## БЕСПРОВОДНАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

**APB–200** – беспроводная тревожная кнопка для вызова тревоги нападения или помощи. Она может также использоваться для управления работой различных устройств (например, устройств системы умного здания или контроля доступа). Предназначена для работы в беспроводной системе **ABAX 2** с двухсторонней связью.

- шифруемая двухсторонняя радиосвязь 868 МГц (стандарт AES)
- 4 канала передачи с автоматическим выбором того из них, который обеспечит передачу на частоте 868 МГц без помех
- удаленное обновление микропрограммы кнопки
- удаленная настройка
- опция «ECO» для увеличения времени работы от батареи
- контроль состояния батареи
- светодиод для упрощения тестирования кнопки
- тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности

**APB–200** совместима с:

- контроллером **ACU–220**/**ACU–280**
- ретранслятором **ARU–200**

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Время работы от батареи (лет)** | до 2 |
| **Диапазон рабочих температур** | -10°C...+55°C |
| **Максимальное потребление тока** | 18 мА |
| **Вес** | 73 г |
| **Максимальная влажность воздуха** | 93±3% |
| **Полоса рабочих частот** | 868,0 МГц |
| **Батарея** | CR14250 3В |
| **Потребление тока в режиме готовности** | 55 мкА |
| **Габаритные размеры** | ø97 x 29 мм |
| **Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-220** | до 2000 |
| **Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-280** | до 1200 |
| **Напряжение сообщения о слабой батарее** | 2,75 |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.