

SPP-401-W

АДРЕСНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Оповещатель для установки в помещениях **SPP-401** сообщает о тревоге с помощью звукового сигнала. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- звуковая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
 - сигнализация, которой управляет ППКП:
 - разные типы звуковой сигнализации для разных тревожных ситуаций
 - выбор из 32 типов звуковой сигнализации
 - двухсторонний изолятор КЗ
 - питание от петли
-
- Оповещатель для установки в помещениях **SPP-400** сообщает о тревоге с помощью звукового сигнала. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.
 - звуковая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
 - сигнализация, которой управляет ППКП:
 - разные типы звуковой сигнализации для разных тревожных ситуаций
 - выбор из 32 типов звуковой сигнализации
 - двухсторонний изолятор КЗ
 - питание от петли
 - выпускается в красном (**SPP-401**) и белом цвете (**SPP-401-W**)

ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-25°C...+70°C
Вес	227 г
Максимальная влажность воздуха	95%
Габаритные размеры	108 x 108 x 96 мм
Потребление тока в дежурном режиме	250 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	4 мА
Класс защиты	IP65
Напряжение питания	18...26
Тип рабочей среды	B

