

# АРВ-210

## БЕСПРОВОДНАЯ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка **АРВ-210** предназначена для управления работой различных устройств (например, устройств умного дома или контроля доступа). Может также использоваться для вызова тревоги нападения или вызова помощи. Предназначена для работы в беспроводной системе **АВАХ 2**.

Кнопка поддерживается:

- контроллер **АСУ-220 / АСУ-280** (версия прошивки 6.08 (и выше))\*
- ретранслятор **АРУ-200**.
- шифруемая двухсторонняя радиосвязь 868 МГц (стандарт AES)
- диверсификация каналов передачи – 4 канала для автоматического выбора того из них, которых обеспечит передачу без помех на частоте 868 МГц
- удаленное обновление прошивки кнопки
- удаленная настройка
- опция „ЕСО“, позволяющая продлить срок службы батареи
- контроль состояния батареи

\*Кнопка не поддерживается контроллером АСУ-220 / АСУ-280, подключенным к ПКП серии **VERSA**.



## ТЕХДААННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	до 3
Диапазон рабочих температур	-10°С...+55°С
Вес	17 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Батарея	CR2032 3В
Потребление тока в режиме готовности	5 мкА
Габаритные размеры	ø50 x 13 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Дальность действия (в прямой видимости) для АСУ-220	до 1000
Дальность действия (в прямой видимости) для АСУ-280	до 500
Напряжение сообщения о слабой батарее	2,6

