

PNK-1

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ

PNK-1 – это кнопка нападения для вызова тревоги или отправки информации о тревоге на ПЦН. Устройство можно использовать во всех местах, подверженных повышенному риску нападения. Кнопка совместима с любым приемно-контрольным прибором, который имеет релейный вход NC. Внутри PNK-1 находится геркон, контакты которого размыкаются после нажатия кнопки. Устройство имеет пружину, которая восстанавливает изначальное положение кнопки. После удаления этой пружины кнопка имеет механическую память использования. Это облегчает идентификацию устройство, которое вызвало тревогу. В таком случае изначальное положение кнопки можно восстановить с помощью поставляемого в комплекте ключа.

- немедленный вызов тревоги и (или) включение процедуры оповещения ПЦН о тревожной ситуации на охраняемом объекте
- работа со всеми ПКП, которые поддерживают извещатели типа NC



ТЕХДААННЫЕ

Максимальная переключаемая мощность	5 ВА
Максимальное коммутируемое напряжение геркона	160 В
Максимальный коммутируемый ток	250 мА
Габаритные размеры корпуса	40 x 60 x 25 мм
Вес	27 г