

GSM LT-1

МОДУЛЬ, ЗАМЕНЯЮЩИЙ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ

Коммуникационный модуль **GSM LT-1** позволяет использовать канал GSM для осуществления мониторинга и оповещения в системах охранных сигнализаций. Он позволяет работать с ПКП SATEL и сторонних производителей, предоставляя возможность подключения к модулю автодозвона ПКП. Модуль **GSM LT-1** позволяет осуществлять функции мониторинга, оповещения SMS и голосового.

Свойства и функции:

- имитация аналоговой телефонной линии сотовой сетью
- преобразование сообщения PAGER (DTMF) в SMS
- удаленная настройка модуля по GPRS-каналу
- удаленная настройка ПКП по GPRS-каналу – функция «удаленного порта RS-232»
- удаленное обновление микропрограммы модуля
- работа в качестве внешнего модема (ПКП серии **INTEGRA**)
- порт RS-232 для программирования модуля и использования функции модема

Применение:

- модуль мониторинга, предназначенный для ПКП **INTEGRA**
- приемник SMS-сообщений для ПЦН **STAM**
- шлюз GSM для АТС



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Напряжение питания ($\pm 15\%$) | 12 В DC |
| Габаритные размеры платы электроники | 72 x 104 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Потребление тока в режиме готовности | 100 мА |
| Максимальное потребление тока | 350 мА |
| Максимальная влажность воздуха | 93 \pm 3% |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | II |
| Масса устройства (вместе с корпусом) | 204 г |
| Минимальный выходной ток блока питания | 500 мА |
| Максимальный ток выхода FLT | 50 мА |