

SPW-250 R

ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ

SPW-250 R – это звуковой оповещатель, предназначенный для установки внутри помещений. На выбор предоставляются три тональности звукового сигнала 120 дБ. Это модель имеет батарею Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет тамперную защиту, реагирующую на вскрытие корпуса и отрыв от монтажной поверхности. Дополнительно, тревогу вызовет отключение устройства от приемно-контрольного прибора или пропадание внешнего питания.

Оповещатель SPW-250 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPW-250 R и синем SPW-250 BL.

- звуковая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- автоматическая сигнализация в случае отключения от ПКП
- резервное питание – литиевая батарея
- защита от саботажа:
 - от снятия с основания
 - от вскрытия корпуса
- дополнительно выпускается в исполнении синего (SPW-250 BL)

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|---|--------------|
| Класс среды | II |
| Среднее потребление тока в режиме готовности ($\pm 10\%$) | 100 мкА |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$) | 12 В DC |
| Максимальное потребление тока | 90 мА |
| Вес | 160 г |
| Громкость звука | 120 дБ |

