


B-2T BR

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (КОРИЧНЕВЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Среднего размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-2T BR** предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму и оснащен клеммами. Благодаря скрытой установке он незаметен снаружи. Извещатель выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.

- врезной монтаж
- винтовые клеммы
- герметичный корпус



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|---|--------------|
| Максимальное коммутируемое напряжение геркона | 100 В |
| Максимальный коммутируемый ток | 500 мА |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °С |
| Вес | 6 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93±3% |
| Расстояние замыкания контактов геркона | 19 мм |
| Расстояние размыкания контактов геркона | 20 мм |
| Габаритные размеры корпуса магнита | ø9 x 14,5 мм |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | II |
| Тип извещателя (вне магнитного поля) | NO |
| Размеры корпуса геркона | ø9 x 23,5 |