

# B-1T BR

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (КОРИЧНЕВЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Среднего размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-1T BR** предназначен для поверхностного монтажа и оснащен клеммной колодкой. Извещатель крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов. Он выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- средней величины герметичный корпус

### ТЕХДААННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	100 В
Максимальный коммутируемый ток	500 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Вес	18 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	25 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	30 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	65,5 x 11,1 x 13,6 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Тип извещателя (вне магнитного поля)	NO
Размеры корпуса геркона	65,5 x 11,1 x 13,6