

B-4S

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра. Небольшого размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-4S** в металлическом корпусе предназначен для поверхностного монтажа. Провода с металлической оплеткой прочны, благодаря чему извещатель подойдет для применения в местах, в которых устройство может подвергаться риску саботажа или механического повреждения. Датчик предназначен для поверхностного монтажа. Он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов и идеально подходит для установки на гаражных воротах.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- усиленная металлическая конструкция герметического корпуса
- провода с металлической оплеткой



ТЕХДААННЫЕ

Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Максимальный коммутируемый ток	400 А
Максимальное коммутируемое напряжение геркона	100 В
Вес	270 г
Расстояние размыкания контактов геркона	80 мм
Расстояние замыкания контактов геркона	75 мм
Тип извещателя (вне магнитного поля)	NO
Размеры корпуса геркона	104,5 x 44,5 x 11,5
Габаритные размеры корпуса магнита	78,5 x 30 x 30 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C

