

# SP-6500 R

## СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

**SP-6500** – это светозвуковой оповещатель для установки вне помещений. Он удовлетворяет требованиям европейского стандарта EN50131 Grade 2. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь.

- соответствие требованиям стандарта EN50131 Grade 2
- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: LED
- возможность подключения аккумулятора резервного питания
- дополнительные светодиоды для сигнализации состояния
- полностью герметичная конструкция, защищенная от влияния окружающей среды
- внутренний кожух из оцинкованного листа
- встроенный уровень для упрощения монтажа
- конструкция, позволяющая выбрать направление открытия корпуса
- защита от:
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия



### ТЕХДААННЫЕ

|   |   |
|---|---|
| Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )                                 | 12 В DC   |
| Диапазон рабочих температур                                       | $-25^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$ |
| Потребление тока в режиме готовности                              | 30 мА   |
| Вес   | 1160 г  |
| Максимальная влажность воздуха                                    | $93 \pm 3\%$                                    |
| Габаритные размеры  | 230 x 230 x 65 мм                               |
| Класс среды по стандарту EN50130-5                                | IV  |
| Громкость звука (на расстоянии 1 м)                               | до 120 dB                                       |
| Максимальное потребление тока (сигнализация)                      | 150 мА  |
| Максимальное потребление тока (сигнализация + заряд аккумулятора) | 600 мА  |