

# INT-SF-SSW

## ГРУППОВАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛОМ СИСТЕМЫ

Клавиатура **INT-SF-SSW** позволяет управлять работой каждой системы охранной сигнализации, созданной на базе приборов серии: **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**. С целью сохранения целостности дизайна управляющих компонентов системы рекомендуется применять клавиатуру INT-SF в системах охранных сигнализаций с клавиатурами: **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** и **INT-KSG**.

- подсветка белого цвета
- управление одним разделом (группой зон) в системе
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- светодиоды для индикации состояния раздела
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- функция контроля доступа
- реле для управления электромагнитным замком
- вход контроля состояния двери
- выпускается в белом (**INT-SF-W**), черном (**INT-SF-B**), светлом с серебристой рамкой (**INT-SF-SSW**), темном с серебристой рамкой (**INT-SF-BSB**) и белом с серебристой рамкой (**INT-SF-WSW**) корпусе



### ТЕХДААННЫЕ

|  |                  |
|--|------------------|
| Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )                        | 12 В DC          |
| Диапазон рабочих температур                              | -10 °C...+55 °C  |
| Потребление тока в режиме готовности                     | 20 мА            |
| Максимальное потребление тока                            | 40 мА            |
| Вес  | 180 г            |
| Максимальная влажность воздуха                           | 93 $\pm$ 3%      |
| Габаритные размеры                                       | 80 x 143 x 25 мм |
| Класс среды по стандарту EN50130-5                       | II               |
| Максимальный ток релейного выхода (резистивная нагрузка) | 1 А / 30 В DC    |