

DMP-400

ADRESNÝ MULTIFUNKČNÝ DETEKTOR DYMU A TEPLA

Detektor umožňuje zistenie raného štádia rozvoja požiaru, keď vzniká viditeľný dym a/alebo je prudký nárast teploty. Je určený na činnosť na linke ústredne požiarnej signalizácie **ACSP-402**.

- detektor viditeľného dymu
- teplotný detektor
- detekcia znečistenia optickej komory
- citlivosť detektora dymu regulovaná ústredňou (4 úrovne citlivosti)
- LED-ka na optickú signalizáciu
- obojstranný izolátor skratov
- napájanie z linky
- montáž do základne **DB-400** (základňa sa dodáva osobitne)
- možnosť pripojenia signalizátora spustenia **WZ-110**
- v sieti krytí proti peľu



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	ø108 x 54 mm
Pracovná teplota	-25...+50 °C
Hmotnosť	95 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda podľa EN 54-4 (teplelný detektor)	A1R
Maximálna statická teplota zahlásenia alarmu	54 °C
Maximálna statická teplota zahlásenia alarmu	65 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	500 µA
Odber prúdu v stave hlásenia alarmu	700 µA



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.