

DMP-400

ADRESNÝ MULTIFUNKČNÝ DETEKTOR DYMU A TEPLA

Detektor umožňuje zistenie raného štádia rozvoja požiaru, keď vzniká viditeľný dym a/alebo je prudký nárast teploty. Je určený na činnosť na linke ústredne požiarnej signalizácie **ACSP-402**.

- detektor viditeľného dymu
- teplotný detektor
- detekcia znečistenia optickej komory
- citlivosť detektora dymu regulovaná ústredňou (4 úrovne citlivosti)
- LED-ka na optickú signalizáciu
- obojstranný izolátor skratov
- napájanie z linky
- montáž do základne **DB-400** (základňa sa dodáva osobitne)
- možnosť pripojenia signalizátora spustenia **WZ-110**
- v sieti kryt proti peľu



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|--------------|
| Rozmer krytu | ø108 x 54 mm |
| Pracovná teplota | -25...+50 °C |
| Hmotnosť | 95 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Trieda podľa EN 54-4 (teplelný detektor) | A1R |
| Maximálna statická teplota zahlásenia alarmu | 54 °C |
| Maximálna statická teplota zahlásenia alarmu | 65 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 500 µA |
| Odber prúdu v stave hlásenia alarmu | 700 µA |