

# RK-1K

## 1 KANÁLOVÝ RÁDIOVÝ OVLÁDAČ

Ovládač **RK-1K** umožňuje pomocou ovládačov ovládanie zariadení pripojených na výstup relé. Vďaka ovládaču je možné diaľkové ovládanie elektrických zariadení, ako sú: brány, rolety a podobne. Ovládač má dodatočne vstupy a výstupy určené na spoluprácu so zabezpečovacou ústredňou, preto môže byť využívaný na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému.

- 1 kanál (relé) na ovládanie
- obsluha max. 1024 ovládačov
- možnosť konfigurácie pomocou počítača s nainštalovaným programom **RK Soft**
- 1 výstup relé
- 2 výstupy typu OC
  - signalizácia slabej batérie ovládača
  - signalizácia zapnutia stráženia / vypnutia stráženia / zrušenia alarmu v zabezpečovacom systéme
- 2 vstupy na kontrolu stavu zabezpečovacieho systému
  - informácia o strážení
  - informácia o alarme
- port RS 232 (TTL) na pripojenie počítača
- LED-ka na signalizáciu
- sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu
- možnosť napájania jednosmerným alebo striedavým napätím
- set obsahuje 2 ovládače **T-1**



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|  |                     |
|--|---------------------|
| Pracovná teplota                                       | -10°C...+55°C       |
| Hmotnosť   | 77 g                |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia                             | 93 ± 3 %            |
| Pracovná frekvencia                                    | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Rozmery  | 118 x 72 x 24 mm    |
| Napätie napájania (±10%) [V AC]                        | 24 V AC             |
| Výstup relé  | 1 A / 24 V DC/AC    |
| Výstup LV  | 50 mA / 24 V DC/AC  |
| Výstup SS  | 500 mA / 24 V DC/AC |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime (napájanie 12 V DC) | 18 mA               |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime (napájanie 24 V DC) | 32 mA               |
| Maximálny odber prúdu (napájanie 12 V DC)              | 27 mA               |
| Maximálny odber prúdu (napájanie 24 V DC)              | 36 mA               |
| Napätie napájania (± 10%)                              | 12...24 V DC        |