

# MPB-300

## BEZDRÔTOVÉ TLAČIDLO NAPADNUTIA

**MPB-200** je bezdrôtové tlačidlo napadnutia, ktoré slúži na spustenie alarmu napadnutia, alebo na privolanie pomoci. Tlačidlo môže byť využívané taktiež na ovládanie činnosti rôznych zariadení systémov automatizácie a kontroly vstupu).

- výber režimu činnosti počas spúšťania zariadenia:
- detektor
- ovládač

šifrované rádiové prenosy vo frekvenčnom pásme 433 MHz

kontrola stavu batérie

LED-ka na signalizáciu v režime konfigurácie a testovania tlačidla  
sabotážna ochrana pred otvorením krytu a odtrhnutím

MPB-300 obsluhujú:

- zabezpečovacie ústredne **PERFECTA** (modely WRL)
- kontroléry **VERSA-MCU** a **MTX-300**
- zabezpečovací modul **MICRA** (verzia firmvéru 2.02 alebo novšia)
- rádiové ovládače **RK-1K/RK-2K/RK-4K/RK-4K SMA** (iba v režime ovládača)



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Čas činnosti na batérii (v rokoch)	2
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Maximálny odber prúdu	11 mA
Hmotnosť	73 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batéria	CR14250 3V
Odber prúdu v pohotovostnom režime	12 µA
Rozmery	ø97 x 29 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre PERFECTU	do 600 m
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	do 500 m
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre MRU-300	do 300 m