

INTEGRA 24

HLAVNÁ DOSKA ZABEZPEČOVACEJ ÚSTREDNE OD 4 DO 24 VSTUPOV

Moderné zabezpečovacie ústredne ponúkajú okrem funkcií hlásenia alarmu aj možnosť realizácie systémov domácej automatizácie a kontroly vstupu. Vďaka širokej škále rozširovacích modulov môžu byť možnosti systému prispôbené momentálnym potrebám – od malých systémov, po rozsiahle inštalácie. Veľkou výhodou ústrední **INTEGRA** sú komunikačné možnosti pri použití prídavných modulov – GSM a TCP/IP.

- obsluha od 4 do 24 vstupov
- možnosť rozdelenia systému na 4 skupiny
- obsluha od 4 do 20 programovateľných výstupov
- komunikačné zbernice na pripojenie klávesníc a expandérov
- zabudovaný telefónny komunikátor s funkciou monitoringu, hlasového oznamovania a diaľkového ovládania
- obsluha zabezpečovacieho systému pomocou dotykových klávesníc, klávesníc LCD, klávesníc pre skupiny, ovládačov a bezdotykových kariet a diaľkovo pomocou počítača alebo mobilného telefónu
- 16 nezávislých timerov na automatické ovládanie
- funkcie kontroly vstupu a domácej automatizácie
- pamäť 439 udalostí s funkciou tlaču
- obsluha do 16+1+1 užívateľov
- port RS-232 – konektor RJ
- možnosť aktualizácie firmvéru pomocou počítača
- zabudovaný pulzný zdroj s výkonom 1,2 A s funkciami nabíjania akumulátora a diagnostiky
- možnosť nehlásenia prípadných problémov so spojením so serverom SATEL ako poruchy



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|-------------------|
| Trieda zabezpečenia | S |
| Maximálna kapacita akumulátora | 7 Ah |
| Napätie zdroja ústredne (±10%) | 13,8 V DC |
| Zaťažiteľnosť nízoprúdových programovateľných výstupov | 50 mA |
| Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov (±10%) | 2000 mA |
| Prúdový výkon zdroja | 1,2 A |
| Rozmery dosky elektroniky | 142 x 106 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Napätie napájania hlavnej dosky (±15%) | 18 V AC, 50-60 Hz |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 121 mA |
| Maximálny odber prúdu | 204 mA |