

# SPL-5020 R

## EXTERNÁ SIRÉNA

SPL-5020 R je opticko-akustická siréna určená na montáž do exteriérov, vybavená žiarovkou 5 W/12 V a piezoelektrickou sirénou. Dostupné sú 3 druhy modulovanej zvukovej signalizácie s hlasitosťou 120 dB. Siréna je prispôbena na činnosť s akumulátorom 0,8 Ah, 12 V, ktorý plní úlohu záložného napájania. Kryt je vyhotovený z kvalitného odolného plastu, ktorý si udržiava nezmenený vzhľad a farbu aj po niekoľkých rokoch prevádzky. Siréna má sabotážne zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny. Do sirény SPL-5020 R je možné dodatočne namontovať detektor SPL-TO, ktorý chráni sirénu pred zapením montážnou penou. Voliteľný pozinkovaný plech zaisťuje ochranu dosky s elektronikou a sirénu pred mechanickým poškodením. Impregnovaná sústava elektroniky je odolná na poveternostné vplyvy.

Siréna SPL-5020 sa vyrába v 2 farbách: SPL-5020 R (červená) a SPL-5020 BL (modrá).

- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: žiarovka
- integrovaný ochranný plech (voliteľné)
- sabotážne zabezpečenie pred:
  - odtrhnutím zo steny
  - otvorením
  - zapením montážnou penou (voliteľné modul: **SPL-TO**)
- možnosť nainštalovania záložného akumulátora
- vyrábané taktiež v modrej farbe (**SPL-5020 BL**)



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Zabudovaná batéria	12 V 0,8 Ah
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmer krytu	298 x 197 x 72 mm
Pracovná teplota	-35...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	20 mA
Hmotnosť	757 g
Hlasitosť	120 dB
Trieda prostredia podľa EN50130-5	III
Maximálny odber prúdu - optická signalizácia	250 mA
Maximálny odber prúdu - akustická signalizácia	300 mA
Maximálny odber prúdu - optická a akustická signalizácia	550 mA
Zabezpečenie vstavaného akumulátora	poistka T 3,15 A