

# ACCO-SCR-BG

## LED KLÁVESNICA S ČÍTAČKOU PRE SYSTÉM ACCO

Klávesnica ACCO-SCR-BG je prvok systému kontroly vstupu ACCO a ACCO NET, ktorý nachádza uplatnenie okrem iného vo firmách, školách, priemyselných budovách a budovách verejného charakteru.

Zariadenie umožňuje účinnú identifikáciu užívateľ a pomocou kódu, ale aj pomocou pasívneho transpondéra 125 kHz (napr. karta, prívesok). Optická signalizácia (LED-ky) informuje o stave prechodu a o funkciách realizovaných zariadením. Komfort používania zaisťuje zvuková signalizácia a podsvietenie klávesov.

Optická sabotážna ochrana reaguje na otvorenie krytu a odtrhnutie zo steny. Na klávesnici je taktiež tlačidlo zvončeka. Vďaka krytu so špeciálnou konštrukciou môže byť zariadenie namontované aj v exteriéri.

- identifikácia užívateľ a na základe karty a/alebo kódu
- obsluha kariet, príveskov a iných pasívnych transpondérov 125 kHz
- LED-ky informujúce o stave prechodu a modulu
- akustická signalizácia
- podsvietenie klávesov
- optická sabotážna ochrana reagujúca na otvorenie krytu a odtrhnutie zo steny
- tlačidlo zvončeka
- konštrukcia umožňujúca montáž do exteriéru



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná frekvencia	125 MHz
Rozmer krytu	47 x 158 x 24 mm
Pracovná teplota	-20...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	85 mA
Maximálny odber prúdu	110 mA
Hmotnosť	237 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Obsluhované štandardy kariet	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
Dĺžka kábla	3,80 m
Výstup BELL, typu OC	30 mA / 12 V DC

