

CA-6 P

ZABEZPEČOVACIA ÚSTREDŇA

Ústredňa CA-6 je určená na ochranu malých a stredne veľkých objektov využívajúcich rozdelenie na osobitné podsystémy. Umožňuje spoluprácu s externými komunikačnými modulmi GSM/GPRS

- 8 vstupov
 - výber konfigurácie: NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
 - výber typov reakcie
- 5 programovateľných výstupov
- 2 skupiny
- port RS-232 (TTL) – konektor RJ
- telefónny komunikátor
- ovládanie systému:
 - LED klávesnica
 - telefón (nutné použiť modul **MST-1**)
- programovanie nastavení ústredne:
 - lokálne (LED klávesnica alebo počítač pripojený na port RS-232)
 - diaľkovo (počítač spájajúci sa pomocou modemu)
- kódy:
 - 1 kód administrátora
 - do 12 kódov užívateľov
 - 1 servisný kód
 - možnosť definovania oprávnení pre kódy
- 4 timery
- pamäť 255 udalostí
- monitoring vo formáte Contact ID a v niekoľkých iných formátoch:
 - 2 telefónne čísla na PCO
- oznamovanie:
 - 4 telefónne čísla
 - 1 hlasová správa
 - 2 textové správy
- odpovedanie na telefón a informovanie o stave systému
- pokročilá analýza signálu telefónnej ústredne:
 - rozpoznávanie telefónnych signálov zhodných s normou TBR 21
 - inteligentné obnovovanie prenosu údajov
 - programovateľný algoritmus postupovania ústredne
- interný modem 300 bps
- automatická diagnostika základných elementov systému
- pulzný zdroj



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie zdroja ústredne ($\pm 10\%$)	12 V DC
Rozmery dosky elektroniky	142 x 102 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania hlavnej dosky ($\pm 15\%$)	18 V AC, 50-60 Hz