

# INT-KNX

## MODUL INTEGRÁCIE SO SYSTÉMOM KNX

INT-KNX umožňuje spojiť funkcie zabezpečovacieho systému založeného na ústredni INTEGRA so systémom KNX. Vďaka tomu je možné nielen ovládať zariadenia KNX pomocou ústredne INTEGRA, ale taktiež jestvuje možnosť spätného odovzdania informácií zo systému KNX do ústredne. Takýmto spôsobom je možné spojiť široké možnosti systému INTEGRA s možnosťami KNX a tým v značnej miere rozšíriť možnosti danej inštalácie.

### Vlastnosti:

- ovládanie zariadení KNX pomocou systému INTEGRA,
- prijímanie informácií zo systému KNX ústredňou INTEGRA,
- pripojenie na zbernicu KNX pomocou zbernicového modulu BTM
- konfigurácia činnosti modulu pomocou programu DloadX

### Obsah kompletu:

Modul INT-KNX, prechodka RJ11/BTM, návod na obsluhu



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmery dosky elektroniky	57 x 80 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	35 mA
Maximálny odber prúdu	35 mA
Hmotnosť	140 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%