

B-2 BR

MAGNETICKÝ KONTAKT (HNEDÝ)

Magnetické kontakty sú základným elementom obvodovej ochrany. Ich bežnou úlohou je zisťovanie otvorenia dverí a okien. Malý magnetický kontakt **B-2 BR** s hermetickým krytom, je určený na zapustenú montáž do rámu okna alebo dverí. Vďaka spôsobu montáže nie je po nainštalovaní viditeľný. Kontakt sa vyrába v bielej alebo hnedej farbe.

- zapustená montáž
- hermetický kryt



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|--------------|
| Maximálne napätie prepínané kontaktom | 100 V |
| Maximálny prepínaný prúd | 500 mA |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Hmotnosť | 10 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Vzdialenosť posledného lúča od konca dosky - hornej časti bariéry | 20 mm |
| Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov | 19 mm |
| Rozmery krytu magnetu | ø9 x 14,5 mm |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Typ detektora (mimo magnetického poľa) | NO |
| Rozmery krytu kontaktu | ø9 x 14,5 mm |