

VERSA-MCU

KONTROLÉR BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU

Modul **VERSA-MCU** umožňuje rozšíriť ústredne VERSA o bezdrôtové detektory 433MHz. Pomocou modulu môže byť každá ústredňa **VERSA** rozšírená do 30 detektorov. Vďaka malým rozmerom môže byť modul **VERSA-MCU** jednoducho nainštalovaný na optimálne miesto.

- o
- obsluha do 30 detektorov systému **MICRA**
- obsluha ovládačov 433 MHz
- určený pre ústredne **VERSA**
- programovanie nastavení kontroléra prostredníctvom servisného menu ústredne a programu **DLOADX**
- aktualizácia firmvéru bez nutnosti demontovania zariadenia
- malý kryt uľahčujúci montáž na ľubovoľnom mieste



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Počet obsluhovaných ovládačov	30
Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	24 mA
Maximálny odber prúdu	29 mA
Hmotnosť	30 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 \pm 3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Počet obsluhovaných bezdrôtových detektorov	30
Obsluhované ovládače	MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Obsluhované bezdrôtové detektory	MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300
Pracovná frekvencia ovládačov a bezdrôtových detektorov	433,05 ÷ 434,79 MHz