

INT-ADR

EXPANDÉR ADRESNÝCH VSTUPOV

Modul je určený na pripájanie adresných detektorov na ústredňu **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**. Toto zariadenie nahrádza modul CA-64 ADR. Jeho použitie uľahčuje realizáciu kabeláže, zvlášť v prípade rozľahých inštalácií. Zbernica adresných detektorov je nezávislá od zberníc expandérov ústredne, čo umožňuje realizáciu systémov hybridným spôsobom – spájanie adresných a priamo pripájaných prvkov systému.

- nezávislá zbernica adresných detektorov
- obsluha adresných detektorov vytvorených na báze modulu **CA-64 ADR-MOD**
- možnosť rozšírenia o maximálne 48 adresných vstupov
- možnosť pripojenia na zbernicu **RS-485** (aktualizácia firmvéru prostredníctvom zbernice)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Zaťažiteľnosť výstupu POW	2,5 A / 12 V DC
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Maximálny odber prúdu	35 mA
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu +12V	2,5 A / 12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	30 mA
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Rozmery	80 x 57 mm
Hmotnosť	35 g