

# INT-KSG-WSW

## SENZORICKÁ LCD KLÁVESNICA

Senzorická klávesnica **INT-KSG** má nielen atraktívny vzhľad, ale taktiež uľahčuje každodennú obsluhu rozsiahlych systémov zabezpečenia a domácej automatizácie vybudovaných na základe ústrední **INTEGRA**. Vďaka funkciám **MAKRO** klávesnica umožňuje jedným príkazom vykonať celú sekvenciu činností. Týmto spôsobom je možné realizovať napríklad svetelné scény.

- veľký, dobre čitateľný LCD displej s podsvietením zobrazujúci podrobné informácie o stave systému
- podsvietená klávesnica uľahčujúca obsluhu v neosvetlených priestoroch
- menu uľahčujúce každodennú obsluhu systému
- zobrazenie stavu systému s možnosťou výberu oznamovania informácií
- 4 funkčné programovateľné tlačidlá na jednoduchý prístup k radu možností (do 16 funkcií pre každé tlačidlo)
- funkcie **MAKRO** umožňujúce vykonanie sekvencie činností po dotknutí jedného tlačidla
- potvrdenie dotknutia tlačidla individuálnym podsvietením tlačidla a pípnutím
- LED-ky informujúce o stave systému
- alarmy **NAPADNUTIE**, **POŽIAR** a **POMOC** spúšťané z klávesnice
- akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
- 2 vstupy
- signalizácia straty spojenia s ústredňou



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Napätie napájania ( $\pm 15\%$ )       | 12 V DC           |
| Pracovná teplota                       | -10°C...+55°C     |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime     | 165 mA            |
| Maximálny odber prúdu                  | 175 mA            |
| Hmotnosť                               | 320 g             |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia             | 93 $\pm$ 3%       |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5      | II                |
| Rozmery krytu (šírka x výška x hrúbka) | 143 x 156 x 22 mm |