

INT-KNX-2

MODUL INTEGRÁCIE SO SYSTÉMOM KNX

INT-KNX-2 je modul vo forme expandéra, ktorý umožňuje prepojenie funkcií rozšíreného zabezpečovacieho systému založeného na ústredni **INTEGRA** so systémom KNX. Spojenie univerzálnosti systému **INTEGRA** so širokou škálou zariadení KNX rozširuje možnosti oboch inštalácií. Toto riešenie je spojené s úsporami za inštaláciu a energie. Možnosť využitia klávesníc zabezpečovacieho systému na ovládanie zariadení KNX eliminuje nutnosť nákupu drahých ovládacích panelov KNX.

Modul **INT-KNX-2** umožňuje ovládanie aktorov pomocou ústredne. Jestvuje taktiež možnosť spätného zaslania informácií zo systému KNX do ústredne. Na montáž nie je vyžadovaný modul **BTM** – **INT-KNX-2** už má konektor KNX, pomocou ktorého je pripájaný priamo na zbernicu KNX. Konfigurácia nastavení modulu sa vykonáva pomocou počítača s nainštalovaným programom **DLOADX**. Modul môže byť montovaný v skrinke spolu s ústredňou, alebo v univerzálnej skrinke **OPU-1 A**.

- ovládanie vykonávajúcich zariadení (aktorov) KNX pomocou systému INTEGRA
- prijímanie informácií zo systému KNX ústredňou **INTEGRA** (v1.13 zo dňa 2015-03-14 alebo novšia)
- priame pripojenie na zbernicu KNX
- konfigurácia činností modulu pomocou programu **DLOADX** (v1.13.007 alebo novšia)
- elektronika naprojektovaná zhodne s požiadavkami noriem pre zariadenia systému KNX



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	43 mA
Maximálny odber prúdu	50 mA
Hmotnosť	32 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 \pm 3%
Rozmery	80 x 57 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II