

K-1

MAGNETICKÝ KONTAKT

Detektory s magnetickým kontaktem patří mezi základní zařízení obvodové ochrany. Jsou určeny k ochraně dveří, oken, atd., tím že dojde k vyhlášení poplachu při jejich otevření. Detektor K-1 je určen pro povrchovou montáž přichycením šrouby na montážní povrch např. k rámu dveří nebo oken. K-1 se skládá ze dvou voděodolných částí: jazýčkového kontaktu (magnetický senzor) a magnetu. Oddálením jedné části od druhé dojde k rozpojení obvodu a vyhlášení narušení.

K-1 je určen pro připojení k jakémukoli zabezpečovací ústředně s podporou zón NC, ale také automatizačním systémům jako kontrolní element.

Detektor K-1 je dostupný ve dvou barevných provedeních: bílý (**K-1**) a hnědý (**K-1 BR**).

- povrchová montáž
- hermeticky uzavřený kryt



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt | 20 V |
| Maximální spínaný proud | 20 mA |
| Hmotnost | 10 g |
| Přechodová odolnost | 150 Ω |
| Maximální počet přepnutí při zatížení 20V, 20mA | 360 000 |
| Materiál kontaktu | Ru (Ruten) |
| Vzdálenost uzavření kontaktu | 18 mm |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu | 28 mm |