

# MZ-2 S

## PROPOJOVACÍ KRABICE

MZ-2 S je univerzální modul montážních svorek určený pro použití v nízkonapěťových elektrických instalacích, jako jsou zabezpečovací systémy. Slouží k propojení několika vodičů bez nutnosti pájení, a tak se zjednodušuje montážní práce. K usnadnění identifikace spojů jsou svorky očíslované.

MZ-2 S má 18 šroubovacích svorek s maximálním napětím 24 V AC/DC a proudem do 500 mA. Modul má dále tamper kontakt reagující na otevření krytu.

Modul MZ-2 se šroubovacími svorkami se vyrábí ve dvou verzích, verze se liší pouze ve velikosti svorek: **MZ-2 L** (velké svorky) a **MZ-2 S** (malé svorky).

Modul se dodává v bílém plastovém krytu.

- propojování nízkonapěťových instalací, jako jsou zabezpečovací systémy
- svorkovnice



## TECHNICKÁ DATA

Počet svorek	18
Maximální napětí na svorce	24 V DC/AC
Maximální proud tekoucí přes svorku	500 mA
Tamper kontakt	Ano
Rozměr krytu	89 x 66 x 30 mm
Rozměry svorek	1,5 x 2,5 mm
Hmotnost	86 g