

INT-SF-SSW

BLOKOVÁ KLÁVESNICE

Bloková klávesnice **INT-SF-SSW** umožňuje ovládat jakýkoliv zabezpečovací systém založený na ústřednách série **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**. Pro zachování jednotného vzhledu ovládacích prvků, se doporučuje v zabezpečovacím systému, kde je osazena blokovaná klávesnice INT-SF, použít klávesnice **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** a **INT-KSG**.

- podsvit kláves bílou barvou
- ovládání jednoho bloku systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- LED zobrazující stav bloku
- bzučák pro akustickou signalizaci
- funkce přístupového systému
- relé pro ovládání elektromagnetického zámku/elektrické zadržky
- vstup pro sledování stavu dveří
- dostupná v bílé (**INT-SF-W**), v černé (**INT-SF-B**), ve světlé se stříbrným rámečkem (**INT-SF-SSW**), tmavé se stříbrným rámečkem (**INT-SF-BSB**) a bílé barvě se stříbrným rámečkem (**INT-SF-WSW**)



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|------------------|
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C...+55 °C |
| Proudová spotřeba v klidu | 20 mA |
| Max. proudová spotřeba | 40 mA |
| Hmotnost | 180 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Rozměry | 80 x 143 x 25 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Zatížitelnost reléových výstupů (odporová zátěž) | 1 A / 30 V DC |